



REGINA



ELEGANZA IN MASSIMA **SICUREZZA**



La chiusura delle ante avviene per mezzo di due perni d'acciaio da **18 mm**, uno **fisso**, l'altro **rotante**, che si impegnano nel telaio. Lo scorrimento dei perni avviene su guida in tecnopolimero che impedisce l'usura.



La rotazione delle ante avviene per mezzo di perno rotante di acciaio da **18 mm** che si estrae dall'anta con l'azione di una vite (**brevetto AEK**). Il perno si impegna nel telaio predisposto con **boccola teflonata** che non necessita di lubrificazione e il movimento risulta **particolarmente silenzioso**.




Le piatte di irrigidimento sono interrotte per consentire di piegare l'anta di 0-90-180°.

Le staffe di fissaggio a muro si inseriscono nel tubolare 30 x 40 e consentono una regolazione in larghezza di +/- 15 mm.



La serratura è inserita e protetta nel tubolare 60 x 30. La manovra di chiusura è facilitata dalla maniglia e il bloccaggio si ottiene con cilindro a 8 perni in **classe K2**. I cilindri, unificati tra loro, sono dotati di chiave di cantiere.



L'anta ruota appoggiandosi al telaio inferiore su rondelle in **acciaio inox**.



La continuità delle forme e la particolarità tecnica dello snodo (**brevetto AEK**) ricavato all'interno del tubolare 30 x 40, rende **forte ed elegante** l'inferriata. Lo snodo può piegare di 0-90-180° e la sua **forma arrotondata** evita punti di impigliamento per vestiti e dita.





Le ante indipendenti consentono la massima praticità di apertura e chiusura e ne aumentano il livello di antieffrazione.

CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE CERTIFICATA

secondo normativa
UNI EN 1627-28-29-30:2011

SOLUZIONI BREVETTATE AEK


Snodo ricavato
all'interno del tubolare
di **forma arrotondata**.

Perno rotante di acciaio
da **18 mm** che si estrae
dall'anta con l'azione
di una vite.



REGINA

è Design italiano
sobrio ed elegante
per ogni ambiente.



REGINA

protegge la tua
casa in Classe
antiefrazione 3

La possibilità di aprire le ante **interno/esterno** consente l'apertura e la chiusura delle persiane con estrema facilità.



Esecuzione con telaio perimetrale.



Particolare di aggancio per esecuzione a singola serratura.



GAMMA RIEMPITIVI



CHIAVI E SERRATURE

Chiavi di cantiere e padronali in busta sigillata con codice di sicurezza.



Chiave pieghevole per un minore ingombro. Accessorio di serie su estensibile EXTRA.

RIEMPITIVI

COLORI

MODELLI	dama	tondo	quadro	alfiere	torre	elegante	villa	colori A	colori B	colori C	colori D
REGINA	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
ATHENA		♦		♦				♦	♦	♦	♦
PANDORA		♦	♦	♦	♦			♦	♦	♦	♦
ZEUS	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
DOMINO	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦	
ARES								♦	♦		

COLORI A



BIANCO MARMO



GRIGIO
GRINZATO



CANNA DI FUCILE



RUGGINE



RAME
MARTELLATO



NERO
MARTELLATO

COLORI B



BIANCO GRINZATO
RAL 9010



AVORIO GRINZATO
RAL 1013



MARRONE GRINZATO
TESTA DI MORO



GRIGIO GRINZATO
RAL 7001



MARRONE GRINZATO
RAL 8017



VERDE GRINZATO
RAL 6005

COLORI C




MARRONE
MARMO



ROSSO OPACO
RAL 3005



VERDE MARMO



NERO OPACO
RAL 9005

COLORI D



VERDE OPACO
RAL 6009



GRIGIO METALLO
RAL 9006



BIANCO
RAL 9010



AVORIO RAL 1013



INSERTI a pavimento
per rotazione e bloccaggio
a terra nell'esecuzione senza telaio.

www.aeksicurezza.it

AEK s.r.l. - Via Dell'Artigianato, 14/16 - 61010 TAVULLIA (PU) ITALY
Tel. +39.0721.476746 - Fax +39.0721.900.143 - E-mail: info@aeksicurezza.it