



CATALOGO CATALOGUE

ESSENTIAL[®]
by SCRIGNO[®]

La porta è Essential
lo stile è libero.





 SISTEMA
PORTA
PARETE







La porta è Essential, lo stile è libero, la qualità è Scrigno

Nato nel 2000, brevetto esclusivo di Scrigno per una nuova tipologia di controtelai per porte scorrevoli, Essential oggi è il marchio di una linea di soluzioni scorrevoli e porte a battente completa e qualificata. L'originario concetto, essenziale e minimalista per lasciare le pareti completamente prive di stipiti e altre finiture che ha generato "l'armonia tra porta e parete" si allarga alle porte a battente e ad altre tipologie di prodotti (ante per piccoli vani, botole...).

La linea infatti è oggi basata su Essential Scorrevole, Essential Dual per i sistemi scorrevoli, Essential Battente, Battente Zero, Essential Little, Little Zero, e Little cartongesso per le soluzioni battenti "filo parete".



The door is Essential, the style is free, the quality is Scrigno

First created in 2000 and an exclusive Scrigno patent for a new type of sliding door frame, Essential is now synonymous with a top-quality range of solutions for sliding and swing doors. Essential and minimalist, leaving walls completely free from door posts and other elements and creating harmony between walls and doors, the original concept now extends to swing doors and other products (doors for small spaces, hatches, etc.).

The range now includes Essential Sliding and Essential Dual for sliding systems and Essential Battente, Battente Zero, Essential Little, Little Zero and Little Plasterboard for swing solutions flush with the wall.



Essential è il Sistema Porta-Parete

La relazione tra la porta e la parete è l'oggetto delle soluzioni Essential. Il marchio è un vero e proprio "Sistema Porta-Parete", perché tra queste due parti crea una relazione sistemica: l'una non può vivere senza l'altra. Si integrano e compenetrano andando oltre le abituali soluzioni e i cliché, introducendo brevetti e soluzioni per reinterpretare gli oggetti e proporre una grande funzionalità unita ad un forte effetto, architettonico ed emotivo insieme. Nel Sistema Porta-Parete di Essential le cornici vengono "rasate" con l'intonaco, i cardini delle porte a battente sono inseriti totalmente nel telaio da murare. Nessun elemento aggiuntivo o sovrapposto: la porta non deve sporgere né interrompere la parete, ma costituire un tutt'uno con essa. Se la parete reca motivi cromatici, decorativi, parati o vernici particolari, tratti grafici... questi possono anche proseguire sulla superficie della porta, nella più completa integrazione tra porta e parete.

 **SISTEMA
PORTA
PARETE**



Essential solutions focus on the union between doors and walls, offering an authentic "Wall-Door System" that creates an integral interplay between the two elements so that one cannot exist without the other. By interacting and combining they offer more than just standard solutions and clichés and introduce patents and solutions that reinterpret objects, guaranteeing outstanding functionality combined with an architecturally and emotionally striking visual impact. In Essential Wall-Door Systems, frames are flush with the plasterwork and swing door hinges are fully incorporated in the frame being installed. No element is added or superimposed; the door doesn't project or interrupt the wall, but becomes part of it. If walls are coloured, painted, wallpapered or decorated with special products or designs these can continue onto the door surface too, thus perfectly integrating the two.

 **SISTEMA
PORTA
PARETE**



Nel cuore delle tendenze più attuali

Lo stile libero è un pensiero che accomuna i più diffusi modi di scegliere e di abitare. Designer, architetti, arredatori e privati, con Essential hanno a disposizione un'ampia proposta che li rende più liberi di creare e personalizzare i diversi ambienti. L'idea è perfettamente calata nella realtà. Sempre meno una casa ha uno stile univoco, ripetitivo per ciascuna zona che la compone. L'attuale e futura tendenza contemporanea è "free style": stile libero, fusione tra tanti aspetti diversi, a volte apparentemente incompatibili, scelte di abbinarli e combinarli, con un certo gusto e con altrettanto piacere.



Freedom of style is a concept shared by the most popular ways of choosing products and living with them. Essential offers designers, architects, furnishers and homeowners access to a vast range of options, leaving them free to create and personalize living spaces. This concept is perfectly in line with reality; it is increasingly rare for a single style to be adopted and repeated in every room of the home. Current and future trends tend to focus on "free style"; a fusion of at times apparently incompatible elements tastefully combined with great pleasure.



I controtelai: due brevetti esclusivi

Essential Scorrevole è il controtelaio per interni, risultato dell'attenzione di Scigno per l'innovazione tecnologica e per il servizio. Con Essential Scorrevole si valorizza pienamente il design di un interno: il controtelaio è stato realmente ridotto all'essenziale. Sono stati sostituiti il montante in legno, gli incastri per gli stipiti, le cornici coprifilo con profili in alluminio grezzo, sui quali viene direttamente rasato l'intonaco o il cartongesso. La tinteggiatura dei profili consente una completa fusione della porta con la parete che risulta libera da ogni finitura.

Dall'evoluzione dei controtelai Essential e Granluce, nasce Essential Dual, prodotto innovativo che permette di contenere al suo interno due porte in vetro scorrevoli a scomparsa collegate tra loro da un sistema di trascinamento. Essential Dual rappresenta un importante completamento del controtelaio Essential, quest'ultimo già ampiamente utilizzato e apprezzato dai progettisti per la sua linearità ed essenzialità. Le ante in vetro rappresentano una ulteriore possibilità d'arredo. La parete resta pulita, libera da stipiti e altre finiture.



The frames: two exclusive patents

Essential Sliding is a frame for interiors, the result of Scrigno's attention to technological innovation and service, and it fully enhances and emphasizes the surrounding interior design, with the frame truly reduced to the essential minimum. The wooden upright, joints for door posts and edging trims have been replaced with coarse-finished aluminium profile bars, which can be directly completed with plasterwork or plasterboard. When painted over, the profile bars allow the door to merge seamlessly with the wall, now free from all superfluous elements.

Essential Dual is an evolution of the Essential and Granluce frames, and is an innovative product that can contain two disappearing glass doors with a linked sliding system. Essential Dual is an important complement to the Essential frame, already widely used and appreciated by designers for its clean and linear styling. The glass doors give even greater opportunity for exciting interior design solutions, and the wall remains plain and clean, free from door posts and all other components.



> ESSENTIAL
SCORREVOLE *SLIDING*



È il controtelaio brevettato in esclusiva da Scigno. Il sistema consente la scomparsa di una o due porte scorrevoli, armonizzandosi con la parete. Eliminati stipiti e cornici coprifilo, adottati profili di alluminio, sui quali viene direttamente rasato l'intonaco o il cartongesso. La stessa tinteggiatura dei profili e della parete completa il risultato estetico.

A frame system covered by an exclusive Scigno patent, allowing the installation of one or two disappearing sliding doors that match the wall. The doorpost and edging trims have been replaced by aluminium profile bars, to be finished with the direct application of plasterwork or plasterboard, and then easily painted together with the walls to give the attractive final results.



È disponibile nelle versioni anta unica e anta doppia, per pareti in muratura e cartongesso. Disponibile anche in versione fuori misura con altezze variabili al centimetro.



Available in versions with one and two doors, and for masonry and plasterboard walls. Also available in non-standard sizes, with height variable in steps of one centimetre.



> ESSENTIAL
DUAL





Brevetto esclusivo Scigno, l'innovativo controtelaio Essential Dual permette di contenere in un unico cassonetto due porte in vetro scorrevoli a scomparsa collegate tra loro da un sistema di trascinamento. A questa particolarità si aggiungono il ridotto spessore parete - è utilizzabile in presenza di una normale parete con spessore di 10,5 cm - e lo spessore delle ante in vetro è di 1 cm. Il controtelaio è stato ridotto all'essenziale eliminando stipiti e cornici coprifilo. È disponibile solo nella versione anta unica per pareti in muratura. Disponibile anche in versione fuori misura con altezze variabili al centimetro.



An exclusive Scrigno patent, Essential Dual is an innovative product that can contain two disappearing glass doors with a linked sliding system inside a single metal box. This special feature is enhanced by the low wall thickness – Essential Dual can be installed inside a normal wall with a thickness of only 10.5 cm – and the 1 cm thickness of the glass doors. The frame has been reduced to the minimum essential, eliminating door posts and edging trims. Available only in the single-door version for masonry walls. Also available in non-standard sizes, with height variable in steps of one centimetre.

> ESSENTIAL TRIAL



Essential Trial è il control telaio nato dall'evoluzione di Essential e Essential Dual. Rappresenta la sintesi della ricerca continua e del design di Scigno. Un prodotto innovativo, capace di contenere, all'interno di un unico cassonetto a scomparsa, tre ante vetro scorrevoli collegate tra loro da un sistema di trascinamento. Questo significa che è possibile avere ampie aperture, pur disponendo di ridotte dimensioni di parete per l'alloggiamento del control telaio. Il tutto armonizzandosi perfettamente con la parete che risulta libera da ogni finitura, grazie alla eliminazione di stipiti e cornici coprifilo. È disponibile nella versione anta unica per pareti in muratura e per pareti in cartongesso.

Essential Trial is a sliding door frame based on an evolution of Essential and Essential Dual, the result of constant research and design development by Scigno. This innovative product can contain three disappearing sliding glass doors linked by a sliding system inside a single metal box. This makes it possible to achieve particularly wide openings even when only small wall areas are available for the installation of the door frame. The finished opening matches the wall perfectly, eliminating doorposts and edging trims and leaving it free from all exposed components. Available in a single-door version for masonry walls and for plasterboard walls.



Scigno presenta la nuova gamma di porte in vetro per controtelai Essential. Le ante Acqua, dalla linea semplice e sottile, sono composte da una struttura in alluminio con tre tipologie di vetro a scelta: trasparente, opale o satinato.

I profili in alluminio sono ridotti per permettere la massima esaltazione del vetro; lo spessore di appena 40 mm permette all'anta estrema versatilità e garantisce eccellenti caratteristiche di solidità. I colori dei profili, moderni e neutri, nelle tre finiture anodizzato argento, brillantato e bianco, si possono facilmente adattare ai diversi stili di arredamento.

Scigno presents a new range of glass doors for Essential frames.

Acqua door panels, with their slim and simple lines, are composed of an aluminium frame with a choice of three different glass types: clear, opal or frosted.

The aluminium profile bars have limited dimensions, to give the glass greater prominence. The thickness of just 40 mm gives panels extreme versatility and guarantees excellent robustness.

The modern and neutral colours of the profile bars, available in the three finishes of anodized silver, buffed and white, can be easily matched for many different decor styles.



> ESSENTIAL

PORTE A BATTENTE FILO PARETE *SWINGING DOORS FLUSH WITH THE WALL*




I prodotti della gamma Essential si ampliano ulteriormente completandosi con le porte della linea a battente, un sistema di porte filo parete. La porta non necessita di cornici coprifilo, ha cerniere a scomparsa regolabili su 3 assi, si confonde con l'ambiente circostante. Crea continuità con le pareti, protagoniste dello spazio: la porta appare completamente "fusa" con il muro.

The products of the Essential range are completed by a line of swinging doors, featuring doors flush with the wall. The door needs no edging trims and has concealed hinges adjustable in three directions, blending even more integrally into its surroundings. It creates continuity with the walls, the absolute protagonists of the space, and seems to be totally amalgamated into the wall.







I pannelli porta possono essere verniciati, laccati o ricoperti con carte da parati esattamente come le finiture già presenti o scelte per le pareti.



Door panels can be painted, lacquered or covered with wallpaper, exactly like the finishes already existing or chosen for the walls.





Le porte della linea Essential filo parete sono disponibili in due varianti: Essential Battente, che presenta la classica fuga tra anta e telaio ed Essential Battente Zero, la versione senza fuga. Le porte Essential possono essere installate sia in pareti in muratura che in cartongesso e possono essere realizzate sia nella classica forma rettangolare sia nella forma trapezoidale che ben si adatta ad ambienti particolari (ad esempio sottotetti e sottoscala). La forma trapezoidale non è disponibile nella variante Battente Zero.

Essential flush doors are available in two versions: Essential Battente, with the classic slight gap between door and frame, and Essential Battente Zero, the gapless version. Essential doors can be fitted on both masonry and plasterboard walls, and can be made in either the classic rectangular form or in special trapezoidal shapes (for use in lofts, beneath stairs, etc). The trapezoidal shape is not available for the Battente Zero version.







Scigno ha esteso le caratteristiche di resistenza fuoco al modello Essential battente, mantenendo invariate tutte le caratteristiche estetiche e funzionali che lo contraddistinguono.

Scigno has extended its fire resistance characteristics to Essential swing door models, at the same time conserving all the features of appearance and functions that distinguish them.



> ESSENTIAL
BATTENTE ZERO SWINGING DOOR ZERO





Apertura laterale
Side opening




Apertura orizzontale a ribalta
Upwards horizontal opening

Apertura orizzontale a vasistas
Downwards horizontal opening



Apertura laterale
Side opening



Serratura aperta, pomolo a sporgere
Lock open, knob out



Apertura orizzontale a vasistas (fuga minimale)
Downwards horizontal opening (minimum gap)



Serratura chiusa, pomolo filo pannello
Lock closed, knob flush with door

Apertura laterale (fuga minimale)
Side opening (minimum gap)

I modelli delle linee Essential Little rappresentano un sistema di sportelli filo parete che non richiedono l'utilizzo di cornici coprifilo, hanno cerniere a scomparsa con aperture a 90° e sono pensati come chiusure speciali per piccoli vani. I pannelli - orizzontali, verticali, rettangolari, trapezoidali, possono essere verniciati, laccati o ricoperti con carte da parati esattamente come le finiture già esistenti. Disponibili in due modelli:

- Essential Little che presenta la fuga tra sportello e telaio,
- Essential Little Zero la variante senza fuga

Essential Little e Little Zero possono essere installati in pareti di qualsiasi spessore sia in muratura sia in cartongesso. La forma trapezoidale non è disponibile nella variante Little Zero.

The articles of the Essential Little range are a line of small doors fitted flush with the wall without edging trims and complete with concealed hinges opening through 90°, designed to provide special closures for small spaces. The panels - horizontal, vertical, rectangular or trapezoidal - can be painted, lacquered or covered with wallpaper exactly like the finishes already existing. Available in two models:

- Essential Little with a slight gap between the frame and the door;
- Essential Little Zero with no gap.

Essential Little and Little Zero can be installed on walls of any thickness, in either masonry or plasterboard. The trapezoidal shape is not available for the Little Zero version.



>ESSENTIAL
LITTLE CARTONGESSO *PLASTERBOARD*



I modelli della linea Essential Little Cartongesso rappresentano particolari chiusure, botole e sportelli d'ispezione, nate specificatamente per le pareti in cartongesso. Realizzati interamente in cartongesso (telaio e coperchio) si possono montare verticalmente o orizzontalmente esclusivamente in pareti di cartongesso. Il pannello di chiusura può essere verniciato, laccato o ricoperto con carte da parati fondendosi con l'ambiente e scomparendo praticamente dalla vista. Quattro i modelli disponibili: con coperchio e agganci magnetici senza cerniere, con cerniere con apertura a 90°, con apertura a soffitto con coperchio rimovibile verso l'interno (solo per botole a soffitto), con chiusura premi-apri (solo per modello Little).

The models of the Essential Little Plasterboard range are special closures, trapdoors and inspection hatches that have been designed for fitting on plasterboard walls. Made entirely from plasterboard (frame and cover), these accessories can be installed vertically or horizontally on plasterboard walls only. The closure panels can be painted, lacquered or covered with wallpaper, blending into their surroundings and becoming practically invisible. Four models are available, with cover and magnetic catches without hinge, with hinge opening through 90°, and with ceiling opening with cover removable towards the interior (for ceiling trapdoors only), with push-open system (only for Little).

>ESSENTIAL PARTICOLARI DETAILS



Marchio su cerniera regolabile su 3 assi
Logo on hinge adjustable in 3 directions



Esempio del contenuto scatola accessori per porta Essential Battente
Example of contents of installation accessories box for Essential Swing door



Catenaccio superiore per porta fissa dell' anta doppia
Upper bolt for the fixed panel of the double door



Catenaccio inferiore per porta fissa dell' anta doppia
Lower bolt for the fixed panel of the double door



Marchio
Logo on door edge



Maniglia Anta Battente
Handle for swing door



Maniglia Kit Chiudiscigno con serratura
Handle "Kit Chiudiscigno" with bathroom turn



Maniglia Vaschetta
Handle Flush Pull



Maniglia con Incasso
Integrated handle




> **ESSENTIAL**

TABELLE MISURE e DISEGNI TECNICI *CHART OF MEASUREMENTS and TECHNICAL DRAWINGS*





> ESSENTIAL
SCORREVOLE INTONACO *SLIDING PLASTERED*



ANTA UNICA INTONACO FOR PLASTERED WALLS, SINGLE

Luce di passaggio Clear opening size		Misure d'ingombro Structural opening size		Parete finita/Sede interna Finished wall/Internal space
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000 / 2100	1320	2065 / 2165	105/69 - 125/69
700		1520		
750		1620		105/69
800		1720		105/69 - 125/89
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

ANTA UNICA FUORI MISURA INTONACO FOR PLASTERED WALLS EXTRA HEIGHT, SINGLE

Luce di passaggio Clear opening size		Misure d'ingombro Structural opening size		Parete finita/Sede interna Finished wall/Internal space
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155	105/69 - 125/89
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

ANTA UNICA FUORI MISURA INTONACO FOR PLASTERED WALLS EXTRA HEIGHT, SINGLE

Luce di passaggio Clear opening size		Misure d'ingombro Structural opening size		Parete finita/Sede interna Finished wall/Internal space
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2110 ÷ 2700	1320	2175 ÷ 2765	105/69 - 125/89
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

**LEGENDA
LEGEND**

- L = Larghezza luce
Opening Width
- H = Altezza luce
Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza
Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza
Overall Height
- Pf = Parete finita
Finished Wall
- Si = Sede interna
Internal Space


La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm per l'anta unica
The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm for the single door

Prima di ordinare la porta per il contro telaio Essential è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del contro telaio.

Before ordering the door for the Essential frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.



> ESSENTIAL
SCORREVOLE CARTONGESSO *SLIDING* PLASTERBOARD



ANTA UNICA CARTONGESSO FOR PLASTERBOARD WALLS, SINGLE

Luce di passaggio Clear opening size		Misure d'ingombro Structural opening size		Parete finita/Sede interna Finished wall/Internal space
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000 / 2100	1320	2065 / 2165	100/54 - 125/69
700		1520		
750		1620		125/69
800		1720		100/54 - 125/69
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		125/69

ANTA UNICA FUORI MISURA CARTONGESSO FOR PLASTERBOARD WALLS EXTRA HEIGHT, SINGLE

Luce di passaggio Clear opening size		Misure d'ingombro Structural opening size		Parete finita/Sede interna Finished wall/Internal space
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155	100/54 - 125/69
700		1520		
800		1720		125/69
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		125/69

ANTA UNICA FUORI MISURA CARTONGESSO FOR PLASTERBOARD WALLS EXTRA HEIGHT, SINGLE

Luce di passaggio Clear opening size		Misure d'ingombro Structural opening size		Parete finita/Sede interna Finished wall/Internal space
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2110 ÷ 2400	1320	2175 ÷ 2465	125/69
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

**LEGENDA
LEGEND**


- L = Larghezza luce
Opening Width
- H = Altezza luce
Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza
Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza
Overall Height
- PF = Parete finita
Finished Wall
- Si = Sede interna
Internal Space

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm per l'anta unica
The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm for the single door

Prima di ordinare la porta per il contro telaio Essential è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del contro telaio.

Before ordering the door for the Essential frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.

>ESSENTIAL SCORREVOLE DOPPIO SLIDING PLASTERED DOUBLE



ANTA DOPPIA INTONACO FOR PLASTERED WALLS, DOUBLE

Luce di passaggio Clear opening size		Misure d'ingombro Structural opening size		Parete finita/Sede interna Finished wall/Internal space
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000 / 2100	2520	2065 / 2165	105/69 - 125/89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

ANTA DOPPIA FUORI MISURA INTONACO FOR PLASTERED WALLS EXTRA HEIGHT, DOUBLE

Luce di passaggio Clear opening size		Misure d'ingombro Structural opening size		Parete finita/Sede interna Finished wall/Internal space
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090	2520	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155	105/69 - 125/89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

ANTA DOPPIA FUORI MISURA INTONACO FOR PLASTERED WALLS EXTRA HEIGHT, DOUBLE


Luce di passaggio Clear opening size		Misure d'ingombro Structural opening size		Parete finita/Sede interna Finished wall/Internal space
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2110 ÷ 2700	2520	2175 ÷ 2765	105/69 - 125/89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

LEGENDA LEGEND

- L = Larghezza luce
Opening Width
- H = Altezza luce
Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza
Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza
Overall Height
- Pf = Parete finita
Finished Wall
- Si = Sede interna
Internal Space

Prima di ordinare la porta per il contro telaio Essential è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del contro telaio.

Before ordering the door for the Essential frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.



ANTA DOPPIA CARTONGESSO FOR PLASTERBOARD WALLS, DOUBLE

Luce di passaggio Clear opening size		Misure d'ingombro Structural opening size		Parete finita/Sede interna Finished wall/Internal space
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000 / 2100	2520	2065 / 2165	100/54 - 125/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		125/69

**LEGENDA
LEGEND**

- L = Larghezza luce
Opening Width
- H = Altezza luce
Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza
Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza
Overall Height
- PF = Parete finita
Finished Wall
- Si = Sede interna
Internal Space

ANTA DOPPIA FUORI MISURA CARTONGESSO FOR PLASTERBOARD WALLS EXTRA HEIGHT, DOUBLE

Luce di passaggio Clear opening size		Misure d'ingombro Structural opening size		Parete finita/Sede interna Finished wall/Internal space
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090	2520	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155	100/54 - 125/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920	125/69	


ANTA DOPPIA FUORI MISURA CARTONGESSO FOR PLASTERBOARD WALLS EXTRA HEIGHT, DOUBLE

Luce di passaggio Clear opening size		Misure d'ingombro Structural opening size		Parete finita/Sede interna Finished wall/Internal space
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2110 ÷ 2400	2520	2175 ÷ 2465	125/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

Prima di ordinare la porta per il contro telaio Essential è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del contro telaio.

Before ordering the door for the Essential frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.

>ESSENTIAL ANTA SCORREVOLE VETRO SLIDING GLASS DOOR



ANTA UNICA VETRO ACIDATO O TRASPARENTE / SINGLE DOOR, ETCHED OR TRANSPARENT GLASS

Luce di passaggio mm Clear opening size mm		Parete finita/Sede interna mm Finished wall/Internal space mm
L	H	Pf / Si
600	1800 ÷ 2700	105/125 intonaco/plastered 100/125 cartongesso/plasterboard
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Note anta unica:


Anta completa di ferramenta, vetro temperato spessore 10 mm e maniglia (maniglione o disco 45 mm).

La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 90 mm.

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del contro telaio.

Note single door:

Doors are supplied complete with hardware, tempered glass with a thickness of 10mm and handle (choice of upright handle or inset ring 45 mm). The effective clear opening size with the door installed is reduced in width by about 90 mm. Before ordering doors, the effective clear opening size after frame installation must be checked onsite.



ANTA DOPPIA VETRO ACIDATO O TRASPARENTE / DOUBLE DOOR, ETCHED OR TRANSPARENT GLASS

Luca di passaggio mm Clear opening size mm		Parete finita/Sede interna mm Finished wall/Internal space mm
L	H	Pf / Si
1200	1800 ÷ 2700	105/125 intonaco/plastered 100/125 cartongesso/plasterboard
1400		
1600		
1800		
2000		
2200		
2400		

Note anta doppia:

Anta completa di ferramenta, vetro temperato spessore 10 mm e maniglia (maniglione o disco 45 mm).


La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 180 mm.

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

Note double door:

Doors are supplied complete with hardware, tempered glass with a thickness of 10mm and handle (choice of upright handle or inset ring 45 mm). The effective clear opening size with the door installed is reduced in width by about 180 mm. Before ordering doors, the effective clear opening size after frame installation must be checked onsite.

>KIT FERRAMENTA ANTA VETRO GLASS DOOR HARDWARE KIT



ANTA UNICA STANDARD / SINGLE STANDARD DOOR

Luce di passaggio mm Clear opening size mm		Parete finita/Sede interna mm Finished wall/Internal space mm
L	H	Pf / Si
600	2100	105/125 intonaco/plastered 100/125 cartongesso/plasterboard
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

ANTA UNICA FUORI MISURA / SINGLE DOOR SPECIAL MEASURE

Luce di passaggio mm Clear opening size mm		Parete finita/Sede interna mm Finished wall/Internal space mm
L	H	Pf / Si
600	2700	105/125 intonaco/plastered 125 cartongesso/plasterboard
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Note anta unica:


Ferramenta predisposta per anta in vetro temperato adeguatamente lavorato di spessore 10 mm.

La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 90 mm.

Prima di realizzare il vetro è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controltaio.

Note for the single door:

The hardware is designed for use with suitably treated tempered glass doors with a thickness of 10 mm. The effective clear opening size with the door installed is reduced in width by about 90 mm. Before making glass doors, the effective clear opening size after frame installation must be checked onsite.



ANTA DOPPIA STANDARD / DOUBLE STANDARD DOOR

Luca di passaggio mm Clear opening size mm		Parete finita/Sede interna mm Finished wall/Internal space mm
L	H	Pf / Si
1200	2100	105/125 intonaco/plastered 100/125 cartongesso/plasterboard
1400		
1600		
1800		
2000		
2200		
2400		

ANTA DOPPIA FUORI MISURA / DOUBLE DOOR SPECIAL MEASURE

Luca di passaggio mm Clear opening size mm		Parete finita/Sede interna mm Finished wall/Internal space mm
L	H	Pf / Si
1200	2700	105/125 intonaco/plastered 125 cartongesso/plasterboard
1400		
1600		
1800		
2000		
2200		
2400		

Note anta doppia:

Ferramenta predisposta per anta in vetro temperato adeguatamente lavorato di spessore 10 mm.

La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 180 mm.

Prima di realizzare il vetro è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

Note for the double door:

The hardware is designed for use with suitably treated tempered glass doors with a thickness of 10 mm. The effective clear opening size with the door installed is reduced in width by about 180 mm. Before making glass doors, the effective clear opening size after frame installation must be checked onsite.



> **ESSENTIAL**
DUAL