

Infissi Alluminio



CE



ISO 9001



mondo style®

european windows

SICUREZZA E QUALITÀ

I vantaggi dei sistemi in alluminio:

- Vasta gamma di colori e forme
- Vasta superficie in vetro
- Facilità di utilizzo
- Facilità di manutenzione
- Isolamento acustico e termico


I nostri prodotti sono fabbricati con materiali di alta qualità da fornitori europei

SÉCURITÉ ET QUALITÉ

Les avantages des systèmes en aluminium:

- Vaste choix de design et de couleurs
- Grandes dimensions de baies vitrées
- Simplicité d'utilisation
- Entretien aisé
- Hautes performances d'isolation

Nos produits sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité provenant de fournisseurs européens



HERCULES 45

con taglio termico, è un sistema di apertura con isolamento termico moderno, con una grande varietà di opzioni funzionali e di design


est un système d'ouverture avec isolation thermique moderne, avec une grande variété d'options fonctionnelles et de conception

VANTAGGI / AVANTAGES

- Elevato risparmio energetico a causa di bassi valori di Uf
 - Tenuta all'acqua e riduzione del rumore ottimale
 - Soluzioni per tutte le esigenze di costruzione
 - Profili arrotondati e rettilinei
 - Perfetto rapporto qualità/prezzo
 - Massima sicurezza con più blocchi perimetrali
 - Verniciatura a polveri nei colori RAL, modelli di legno, anodizzato, bi-colore
-
- Économies d'énergie élevée en raison de valeurs réduites de l'Uf
 - Étanchéité à l'eau et reduction du bruit optimale
 - Solutions pour tous les besoins de la construction
 - Profils rectilignes et arrondis
 - Parfait rapport qualité/prix
 - Sécurité maximale avec plusieurs verrous périphériques
 - Revêtement en poudre dans les couleurs RAL, imitation bois, anodisé, bicolore

VARIANTI / VARIANTES

- Porte con 1 o 2 ante apribili verso l'interno o verso l'esterno
 - Finestre con 1 o 2 ante con apertura a ribalta
 - Portefinestre con 1 o 2 ante con apertura a ribalta
 - Porte e finestre in combinazione con telai fissi
 - Costruzioni angolari composti
 - Porte per balconi
 - Vetrine
-
- Portes avec 1 ou 2 ouvrants vers l'intérieur ou l'extérieur
 - Fenêtres avec 1 ou 2 ouvrants oscillo-battants
 - Portes-fenêtres avec 1 ou 2 ouvrants oscillo-battants
 - Portes et fenêtres combinées avec des cadres fixes
 - Constructions de coin composé
 - Portes de balcon
 - Vitrines




DETtagli TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES

Superficie in vista anta + telaio	82,5-135,5 mm
Surface visible ouvrant + dormant	
Dimensione visibile telaio	48-66 mm
Dimensions visible dormant	
Dimensione visibile anta	32,5-64,5 mm
Dimensions visible ouvrant	
Vetraggio anta	da 20 mm a 40 mm
Vitrage ouvrant	de 20 mm à 40 mm
Permeabilità all'aria	EN 12207:
Perméabilité à l'air	2000 Classe 4
Tenuta all'acqua	EN 12208:
Étanchéité à l'eau	2000 Classe E1950
Resistenza al vento	EN 12210:
Résistance au vent	2000 Classe C5
Uw	di / de 1,7 W/m²K



ACHILE 1000

senza taglio termico, è progettato per soddisfare tutte le esigenze moderne di costruzione, tecnologia ed estetica, all'interno dei costi preventivati
est conçu pour répondre à toutes les exigences modernes de construction, de technologie et d'esthétique, dans les coûts budgétés




VANTAGGI / AVANTAGES

- Alta estetica e funzionalità
- Soluzioni economicamente interessanti
- Costruzioni sicure
- Varie soluzioni, soprattutto per le entrate principali
- Una sigillatura adeguata
- Verniciatura a polveri nei colori RAL, modelli di legno, anodizzato, bi-colore
- Fonctionnalité et esthétique élevée
- Solutions économiquement intéressantes
- Constructions sûres
- Diverses solutions, en particulier pour les entrées principales
- Étanchéité adéquate
- Revêtement en poudre dans les couleurs RAL, imitation bois, anodisé, bicolore



VARIANTI / VARIANTES

- Porte con 1 o 2 ante
- Finestre con 1 o 2 ante con apertura a ribalta
- Portefinestre con 1 o 2 ante con apertura a ribalta
- Porte e finestre in combinazione con telai fissi
- Costruzioni angolari compositi
- Vetrine
- Portes avec 1 ou 2 ouvrants
- Fenêtres avec 1 ou 2 ouvrants oscillo-battants
- Portes-fenêtres avec 1 ou 2 ouvrants oscillo-battants
- Portes et fenêtres combinées avec des cadres fixes
- Constructions de coin composé
- Vitrines



DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES

Superficie in vista anta + telaio	93-123 mm
Surface visible ouvrant + dormant	
Dimensione visibile telaio	53,5 mm
Dimensions visible dormant	
Dimensione visibile anta	35-65 mm
Dimensions visible ouvrant	
Vetraggio anta	da 4 mm a 22 mm
Vitrage ouvrant	de 4 mm à 22 mm
Permeabilità all'aria Perméabilité à l'air	EN 12207: 2000 Classe 4
Tenuta all'acqua Étanchéité à l'eau	EN 12208: 2000 Classe 9A
Resistenza al vento Résistance au vent	EN 12210: 2000 Classe C4
Uw	di / de 2,7 W/m²K




ATLAS 1600 S

scorrevole senza taglio termico, è un sistema economico con il miglior rapporto qualità / prezzo, che combina la funzionalità con l'estetica, longevità e sicurezza
est un système économique avec le meilleur rapport qualité / prix, qui combine la fonctionnalité avec l'esthétique, la longévité et la sécurité

VANTAGGI / AVANTAGES

- Possibilità di creare costruzioni durevoli per medie aperture
- Capacità di costruire tutte le diverse tipologie in modo rettilineo
- Soluzioni economicamente accettabili per tutte le esigenze strutturali
- Costruzioni sicuri combinati con un perfetto risultato estetico
- Verniciatura a polveri nei colori RAL, modelli di legno, anodizzato, bi-colore
- Possibilité de créer constructions durables pour moyennes ouvertures
- Capacité de construire toutes les différentes typologies sous une forme rectiligne
- Des solutions financièrement acceptable pour toutes les exigences structurelles
- Constructions sécuritaire combiné avec un résultat esthétique parfait
- Revêtement en poudre dans les couleurs RAL, imitation bois, anodisé, bicolore




DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES

Superficie in vista anta + telaio	99 mm
Surface visible ouvrant + dormant	
Dimensione visibile telaio	47 mm
Dimensions visible dormant	
Dimensione visibile anta	65 mm
Dimensions visible ouvrant	
Vetraggio anta	da 4 mm a 18 mm
Vitrage ouvrant	de 4 mm à 18 mm
Permeabilità all'aria	EN 12207:
Perméabilité à l'air	2000 Classe 3
Tenuta all'acqua	EN 12208:
Étanchéité à l'eau	2000 Classe 7A
Resistenza al vento	EN 12210:
Résistance au vent	2000 Classe C5
Uw	di / de 2,7 W/m²K



ATLAS 4200 S

scorrevole con taglio termico, è un sistema scorrevole con rottura di ponte termico e rendimento energetico elevato, progettato per medie aperture
est un système coulissant avec rupture de pont thermique et hautes performances énergétiques, conçu pour les moyennes ouvertures




VANTAGGI / AVANTAGES

- Un sistema versatile con varie cornici perimetrali
- Una scelta elegante con profili curve o dritte
- Alto livello di isolamento termico e acustico
- Struttura resistente e forte, per aperture di medie dimensioni
- Dimensioni massime : 4 400 mm (L) x 2 600 mm (H)
- Verniciatura a polveri nei colori RAL, modelli di legno, anodizzato, bi-colore
- Un système polyvalent avec plusieurs cadres périphériques
- Une option élégante avec des profils courbes ou droits
- Haut niveau d'isolation thermique et acoustique
- Structures durables et solides, pour les moyennes ouvertures
- Dimensions maximales : 4 400 mm (L) x 2 600 mm (H)
- Revêtement en poudre dans les couleurs RAL, imitation bois, anodisé, bicolore

VARIANTI / VARIANTES

- 2 ante, successive infissi scorrevoli, con 1 anta fissa e 1 mobile
- 2 ante, successive infissi scorrevoli, con 2 ante mobile
- 3 ante, successive infissi scorrevoli
- 4 ante, successive infissi scorrevoli (con doppio binario), con 2 ante fisse e 2 ante mobile
- Possibilità di triplo canale
- 2 ouvrants, cadres coulissants successifs, avec 1 cadre fixe et 1 ouvrant mobile
- 2 ouvrants, cadres coulissants successifs, avec 2 ouvrants mobiles
- 3 ouvrants, cadres coulissants successifs
- 4 ouvrants, cadres coulissants successifs (avec double voie), avec 2 cadres fixes et 2 ouvrants mobiles
- Possibilité de triple canal



DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES

Superficie in vista anta + telaio	108 mm
Surface visible ouvrant + dormant	
Dimensione visibile telaio	45 mm
Dimensions visible dormant	
Dimensione visibile anta	70 mm
Dimensions visible ouvrant	
Vetraggio anta	da 18 mm a 24 mm
Vitrage ouvrant	de 18 mm à 24 mm
Permeabilità all'aria Perméabilité à l'air	EN 12207: Classe 3 2000
Tenuta all'acqua Etanchéité à l'eau	EN 12208: Classe 7A 2000
Resistenza al vento Résistance au vent	EN 12210: Classe C5 2000
Uw	di / de 1,6 W/m²K



ATLAS 4500 HS

scorrevole alzante con taglio termico, è un sistema scorrevole di sollevamento con rottura di ponte termico e rendimento energetico molto elevato, ideale per grandi aperture


est un système coulissant à levage avec rupture de pont thermique et très hautes performances énergétiques, idéale pour les grandes ouvertures

VANTAGGI / AVANTAGES

- Alto livello di isolamento termico e acustico
 - Tenuta ottimale anche in condizioni climatiche estremi
 - Struttura resistente e forte per aperture di grandi dimensioni
 - Dimensioni massime : 6 700 mm (L) x 2 900 mm (H)
 - Visibilità ottimale e risparmio di spazio in grandi aperture
 - Massima sicurezza grazie alla speciale chiusura a tre punti
 - Verniciatura a polveri nei colori RAL, modelli di legno, anodizzato, bi-colore
-
- Haut niveau d'isolation thermique et acoustique
 - Étanchéité optimale même dans des conditions climatiques extrêmes
 - Structures durables et solides pour les grandes dimensions
 - Dimensions maximales : 6 700 mm (L) x 2 900 mm (H)
 - Visibilité optimale et gain de place dans les grandes ouvertures
 - Sécurité maximale grâce à la fermeture spéciale en trois points
 - Revêtement en poudre dans les couleurs RAL, imitation bois, anodisé, bicolore


VARIANTI / VARIANTES

- 2 ante, successive infissi scorrevoli, con 1 anta fissa e 1 mobile
 - 2 ante, successive infissi scorrevoli, con 2 ante mobile
 - 3 ante, successive infissi scorrevoli
 - 4 ante, successive infissi scorrevoli (con doppio binario), con 2 ante fisse e 2 ante mobile
 - Possibilità di triplo canale
-
- 2 ouvrants, cadres coulissants successifs, avec 1 cadre fixe et 1 ouvrant mobile
 - 2 ouvrants, cadres coulissants successifs, avec 2 ouvrants mobiles
 - 3 ouvrants, cadres coulissants successifs
 - 4 ouvrants, cadres coulissants successifs (avec double voie), avec 2 cadres fixes et 2 ouvrants mobiles
 - Possibilité de triple canal




DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES

Superficie in vista anta + telaio	144 mm
Surface visible ouvrant + dormant	
Dimensione visibile telaio	45 mm
Dimensions visible dormant	
Dimensione visibile anta	105 mm
Dimensions visible ouvrant	
Vetraggio anta	da 20 mm a 30 mm
Vitrage ouvrant	de 20 mm à 30 mm
Permeabilità all'aria Perméabilité à l'air	EN 12207: 2000 Classe 3
Tenuta all'acqua Étanchéité à l'eau	EN 12208: 2000 Classe 8A
Resistenza al vento Résistance au vent	EN 12210: 2000 Classe C4
Uw	di / de 1,6 W/m ² K



PERSIANE

VOLETS



COR-10728

lammelle orientabili
lamelles orientables



COR-440

lammelle fisse aperte
lamelles fixes ouvertes



COR-10698


lammelle doghe fisse
lamelles fixes panneau




COR-2430

lammelle fisse chiuse
lamelles fixes fermée



PERSIANE IN SEZIONE / VOLETS EN SECTION




1 anta / 1 ouvrant






2 ante / 2 ouvrants



3 ante / 3 ouvrants





4 ante / 4 ouvrants




1 anta / 1 ouvrant



2 ante / 2 ouvrants






VANTAGGI / AVANTAGES

- Sistema di persiane con lamelle fisse o orientabili
 - Per uso esterno, impedisce il passaggio della luce
 - Con tutte le possibilità di apertura
 - Grande facilità di montaggio
-
- Système de volets avec des lamelles fixes ou orientables
 - Pour une utilisation à l'extérieur, empêche le passage de la lumière
 - Avec toutes les possibilités d'ouverture
 - Grande facilité de montage



VARIANTI / VARIANTES

- Chiusura con lamelle fisse o orientato obliquamente
 - Chiusura opaca
 - Chiusura di vetro
 - Apertura con 1, 2, 3 e 4 ante
 - Apertura pieghevole o scorrevole
 - Verniciatura a polveri nei colori RAL, modelli di legno, anodizzato
-
- Fermeture avec lamelles fixes ou orientées obliquement
 - Fermeture opaque
 - Fermeture de verre
 - Ouverture avec 1, 2, 3 et 4 ouvrants
 - Ouverture pliante ou coulissante
 - Revêttement en poudre dans les couleurs RAL, imitation bois, anodisé



DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES

Superficie in vista anta + telaio	75 mm
Surface visible ouvrant + dormant	75 mm
Dimensione visibile telaio	26 mm
Dimensions visible dormant	26 mm
Dimensione visibile anta	42-60 mm
Dimensions visible ouvrant	42-60 mm
Resistenza al vento	UNE 13659: Classe C5
Résistance au vent	2004

NOSTRI PROGETTI

Da oltre 19 anni di esperienza, abbiamo fatto diversi progetti :

- Edifici amministrativi • Banche • Centri commerciali • Ospedali
- Alberghi • Impianti industriali • Musei • Uffici • Edifici pubblici
- Appartamenti privati • Costruzioni residenziali • Impianti sportivi
- Negozi • Supermercati



NOS PROJETS

Dans plus de 19 ans d'expérience, nous avons accompli plusieurs projets :

- Bâtiments administratifs • Banques • Centres d'affaires • Hôpitaux • Hôtels
- Sites industrielles • Musées • Bureaux • Salles publiques • Appartements privés
- Bâtiments résidentiels • Salles de sport • Magasins • Supermarchés





MONDO STYLE S.R.L.
Str. Gloriei 11
300562 TIMISOARA ROMANIA
tel: 0040-256-225489
fax: 0040-256-225499
e-mail: info@mondo.ro

www.mondo.ro



Il vostro rivenditore di fiducia: